

wetbuy  
Equipos para manejo de agua



# AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL



# TIMER MECÁNICO INTERMATIC SERIE T100

## CARACTERÍSTICAS

- Temporizadores electro-mecánicos para uso comercial, industrial y residencial, con los más altos índices de carga de la industria.
- Ofrecen hasta 12 operaciones encendido/ apagado todos los días.
- Todos los modelos están equipados con pines de encendido y apagado.
- Dimensión de caja: 3/8 in (23.8 cm)H x 5 1/2 in (14 cm)W x 3 5/8 in (9.2 cm)D, fabricados con gabinete metálico para exterior.
- Cargas eléctricas de 5HP 220V.
- Cargas eléctricas de 2HP 120V.
- Aprobación de la agencia CSA/C- EE.UU. 1 año de garantía.

## ESPECIFICACIONES

MODELO	DESCRIPCIÓN
T101MX	Temporizador con gabinete metálico 120V.
T102MX	Temporizador con gabinete metálico 240V.



## APLICACIONES

- Bombas.
- Iluminación.
- Bombas de calor.
- Aire acondicionado.
- Bombas de filtración con calentadores de gas para spa y/o piscina.
- Cloradores.

# TIMER PORTATIL INTERMATIC SERIE P1121



## APLICACIONES

- Bombas de filtración.
- Luces.
- Aire acondicionado.
- Calentadores.
- Señalamientos.
- Ventiladores.

## ESPECIFICACIONES

MODELO	DESCRIPCIÓN	ELÉCTRICO
P1121	Temporizador	15 Amp (1800 W)

## CARACTERÍSTICAS

- Diseñados especialmente para controlar la bomba de filtración de la piscina o spa, pero también pueden ser utilizados para encender y apagar iluminación, calentadores, motores y otros aparatos en interiores o al aire libre.
- Incluye dos pares de pines de encendido y apagado.
- Puede trabajar con 12 pares de interruptores.
- Caja de plástico para uso en exterior.
- Medidas: 5 in (12.7 cm) H x 5 1/2 in (13.97cm) W x 3 3/4 in (9.52 cm) D.
- Cable: 3 hilos grado para exterior, 56 cm de largo y clavija con toma de tierra.
- Temporizador: 24 horas.
- Peso del envío: 1.7 lbs (0.7 Kg).
- Garantía de 1 año.

# TIMER DIGITAL INTERMATIC SERIE PB300

## CARACTERÍSTICAS

- Para aplicaciones donde el equipo necesita 8 ciclos de encendido y apagado por día.
- Construcción robusta.
- Batería de litio reemplazable con tiempo de vida de 3 años.
- Luz indicadora de encendido.
- Funciones: encendido, apagado y modo automático.
- Garantía de 1 año.

## APLICACIONES

- Bombas de Filtración.
- Luces.
- Bombas de refuerzo
- Fuentes
- Sistema de rociadores.
- Sistema de limpieza.
- Sistema de seguridad.
- Sistema de calefacción.



## ESPECIFICACIONES

Para motores de 0.5HP o 16 Amps resistivo con contactor.

MODELO	VOLTS AC 50/60 HZ
PB313EK	120

# ACTUADOR PARA VÁLVULA DE 3 VÍAS INTERMATIC

## CARACTERÍSTICAS

- El flujo de agua puede ser alterado para aplicaciones específicas a través de una leva ajustable que se encuentra dentro del cuerpo del actuador.
- La leva ajustable gira la válvula de cambio para realizar configuraciones de 90°, 180°, 270°.
- Se adapta con todos los sistemas de automatización.
- Funciona con la mayoría de las válvulas de cambio de 2 y 3 vías.
- Control automático para combinaciones piscina/ spa, colectores solares y limpiadores de piscinas.



# VÁLVULA DE 3 VÍAS CMP



## CARACTERÍSTICAS

- Los sellos no necesitan lubricación.
- Exclusiva placa indicadora ajustable para control preciso de flujo.
- Fichas de identificación de flujo intercambiables (inglés y español incluido).
- Galadornado con el sello de NSF International.

## ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
25913-154-000	Válvula de 3 vías 1.5"
25913-204-000	Válvula de 3 vías 2"

# wetbuy

*Equipos para manejo de agua*

## CONTACTO:

📍 Oficina Querétaro, México.

WETBUY S.A. DE C.V.  
EURO BUSINESS PARK BODEGA #90  
FRACC. RANCHO NVO. TORREÓN  
QUERÉTARO, QRO.  
Tel. (442) 295 3814  
Tel. (442) 215 6647  
Tel. (442) 295 3815

📞 Cel: (442) 608 8875

✉️ [ventas3@wetbuy.com.mx](mailto:ventas3@wetbuy.com.mx)

📞 Cel: (442) 576 8492


✉️ [ventas@wetbuy.com.mx](mailto:ventas@wetbuy.com.mx)

📞 Cel. (442) 612 6857

✉️ [ventascomercial@wetbuy.com.mx](mailto:ventascomercial@wetbuy.com.mx)

📞 Cel. (442) 811 8976

✉️ [ventas2@wetbuy.com.mx](mailto:ventas2@wetbuy.com.mx)

 /Wetbuy  
[www.wetbuy.com.mx](http://www.wetbuy.com.mx)